



- 框架尺寸: 25.5*15*13mm
- 滑杆直径: $\phi 5.0$
- 功率: 1.7-17W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.14-2.83A
- 行程: 0-7mm
- 力量: 0-300gf
- 寿命: >20 万次
- 运动方式: 拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	50	18	3
功率 (20°C)	1.7	3.3	6.8	17
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\% 20^\circ\text{C}$)			
SDO-0525L-06A**	(6V) 21.2	(6V) 10.9	(6V) 5.3	(6V) 2.1
SDO-0525L-12A**	(12V) 84.7	(12V) 43.6	(12V) 21.2	(12V) 8.5
SDO-0525L-24A**	--	(24V) 174.5	(24V) 84.7	(24V) 33.9
SDO-0525L-48A**	--	--	--	(48V) 135.5

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com