



- 框架尺寸：25*20*16mm
- 滑杆直径：φ6.0
- 功率：3-25W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.06-4.16A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-450gf
- 寿命：>20 万次
- 运动方式：拉动手式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	55	19	3
功率 (20°C)	3	6	10	25
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDO-0625L-06A**	(6V) 12	(6V) 6	(6V) 3.6	(6V) 1.44
SDO-0625L-12A**	(12V) 48	(12V) 24	(12V) 14.4	(12V) 5.76
SDO-0625L-24A**	(24V) 192	(24V) 96	(24V) 57.6	(24V) 23.04
SDO-0625L-48A**	(48V) 768	(48V) 384	(48V) 230.4	(48V) 92.16

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com