



- 框架尺寸：28.7*19.05*19.05mm
- 滑杆直径：φ6.5
- 功率：3-30W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.06-5A
- 行程：0-6mm
- 力量：0-1000gf
- 寿命：>10 万次
- 运动方式：拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	55	19	3
功率 (20°C)	3	8	12	30
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDO-0629L-06A**	(6V) 12	(6V) 4.5	(6V) 3	(6V) 1.2
SDO-0629L-12A**	(12V) 48	(12V) 18	(12V) 12	(12V) 4.8
SDO-0629L-24A**	(24V) 192	(24V) 72	(24V) 48	(24V) 19.2
SDO-0629L-48A**	(48V) 768	(48V) 288	(48V) 192	(48V) 76.8

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com