



- 框架尺寸：41.15\*19\*21.5mm
- 滑杆直径：φ7.8
- 功率：5-60W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.1-5A
- 行程：0-15mm
- 力量：0-1000gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	100	36	7
功率 (20°C)	5	10	30	60
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDC-0841S-06A**	(6V) 7.2	(6V) 3.6	(6V) 1.2	--
SDC-0841S-12A**	(12V) 28.8	(12V) 14.4	(12V) 4.8	(12V) 2.4
SDC-0841S-24A**	(24V) 115.2	(24V) 57.6	(24V) 19.2	(24V) 9.6
SDC-0841S-48A**	(48V) 460.8	(48V) 230.6	(48V) 76.8	(48V) 38.4

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：[sales@zanty.com](mailto:sales@zanty.com)

官网：[www.zanty.com](http://www.zanty.com)